

OMAHA

HIGH PERFORMANCE TOOLS

LIJADORA ORBITAL DE PALMA LOC-230

MANUAL DE USUARIO Y GARANTÍA



Antes de operar este artefacto por favor lea estas instrucciones cuidadosamente

CONTENIDOS

I. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

II. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

III. USO

IV. MANTENIMIENTO

V. ESPECIFICACIONES

VI. GARANTÍA

Gracias por la compra de su lijadora eléctrica. Antes de empezar a utilizarla, le rogamos leer atentamente a fondo las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro.

I. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. Si no sigue todas las advertencias e instrucciones podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo atestadas y oscuras son una invitación a accidentes.
- No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tal como en la presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden prender fuego al polvo o los humos.
- Mantenga a los niños y visitantes alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones le pueden hacer perder el control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA







- Las clavijas de las herramientas eléctricas deberán ser apropiadas para la toma de corriente. No modifique nunca la clavija de ninguna forma. No utilice ninguna clavija adaptadora con herramientas eléctricas que tengan conexión a tierra (puesta a tierra). La utilización de clavijas no modificadas y tomas de corriente apropiadas para las clavijas reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Evite tocar con el cuerpo superficies conectadas a tierra o puestas a tierra tales como tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra existirá un mayor riesgo de que sufra una descarga eléctrica.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes o partes en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentarán el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable de extensión apropiado para uso en exteriores. La utilización de un cable apropiado para uso en exteriores reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

Utilice equipo de protección personal. Póngase siempre protección para los ojos. El equipo de protección tal como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco rígido y protección para oídos utilizado en las condiciones apropiadas reducirá el riesgo de sufrir heridas personales.

- Evite los arranques indeseados. Asegúrese de que el interruptor está en la posición desactivada antes de conectar a la toma de corriente y/o la batería, coger o transportar la herramienta. El transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el conectar la alimentación a herramientas eléctricas que tienen el interruptor activado invita a accidentes.
 - Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave de ajuste o llave de apriete que haya sido dejada puesta en una parte giratoria de la herramienta eléctrica podrá resultar en heridas personales.
 - No utilice la herramienta eléctrica donde no alcance. Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
 - Vístase apropiadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de las partes en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el pelo largo pueden engancharse en las partes en movimiento.
 - Si dispone de dispositivos para la conexión de equipos de extracción y recogida de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos debidamente.
- La utilización de estos dispositivos reduce los riesgos relacionados con el polvo.

II. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA



- 1 - PAPEL DE LIJA
- 2 - ENTRADA DE POLVO
- 3 - BOLSA RECOLECTORA DE POLVO
- 4 - SALIDA DE POLVO
- 5 - BASE PARA LIJA

III. USO




Cerciórese siempre de que la herramienta está apagada y desenchufada antes de ajustar la herramienta o comprobar alguna de sus funciones.

COLOCANDO UN PAPEL DE LIJA ESTÁNDAR



- Desconecte la lijadora de la fuente de poder, de vuelta la lijadora y abra las pinzas.
- Inserte un borde de la hoja de lija con el lado del grano hacia abajo. Trabe parcialmente las pinzas.
- Alinee los hoyos de extracción en la hoja de lijado con la placa inferior. Inserte el otro borde de la hoja de lijado dentro de la pinza. Extienda bien la hoja de lija y trabe las pinzas completamente.

UTILIZANDO LA LIJADORA



- Presione el interruptor para encender la herramienta.
- Presione el botón de traba de interruptor para dejar el interruptor en posición de encendido. Esto le servirá si usted va a realizar trabajo prolongado.
- Sostenga la lijadora con una mano en el mango y con la otra en el mango principal.
- Para apagar la lijadora, presione el interruptor para liberar el botón de traba y suelte el interruptor.

EXTRACCIÓN DE POLVO




Para colocar el tubo extractor, inserte el tubo dentro del conector. La parte interna del tubo esta diseñada para conectar una manguera flexible de una aspiradora. Este sistema sera utilizado solamente para trabajos de interiores. Para utilizar este sistema encienda la aspiradora antes de comenzar la operación de lijado. Esta tarea funcionara solamente si utiliza hojas de lija con agujeros perforados.

OPERACIÓN RECOMENDADA



- No utilice la lijadora para operaciones húmedas. Utilice máscara anti polvo y gafas de seguridad. Asegúrese que la pieza de trabajo se encuentre agarrada o en su propio peso. La lijadora puede utilizarse para la mayoría de las operaciones de lijado sobre plástico, madera, metal y superficies puntiagudas. El papel provisto es para utilizarse sobre madera y plástico. Si desea lijar otras superficies necesitara otro tipo de lijas. Busque un especialista si se encuentra en duda.



- Encienda la lijadora mientras la apoya sobre la pieza de trabajo.
 - Coloque la base de la lijadora sobre toda la pieza a lijar.
 - Mueva la lija sobre toda la superficie en un movimiento circular con una presión pareja y moderada.
 - Lije cuidadosamente y de forma pareja. No aplique fuerza excesiva o podrá trabar la herramienta y producir acabados dispares.
- Comience la operación con un grano áspero, y vaya afinando conforme a su necesidad.
 - Si todavía tiene rayas en su acabado pruebe volver a un grano más áspero y lijar las rayas, o cambie el papel de lija del mismo grosor para eliminar marcas indeseadas.

IV. MANTENIMIENTO

INSPECCIONAR LA LIJA:

Si se ejerce un uso continuo de la lija, cambiarla tan pronto como se note su desgaste excesivo.

INSPECCIONAR LOS TORNILLOS DE MONTAJE:

Regularmente inspeccionar todos los tornillos de montaje y asegurarse de que estén apretados firmemente. Si cualquier tornillo estuviera suelto, volver a pretarlo inmediatamente. El no hacer esto, provocaría un riesgo serio.



Es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean realizados por un servicio técnico calificado.

- Siempre chequee que la lijadora eléctrica esté apagada y desenchufada antes de llevar cualquier trabajo hacia la máquina.
- Almacene la máquina, el manual y cualquier accesorio en el embalaje original de manera tal que permanezcan juntos.
- Siempre mantenga su lijadora limpia.
- No use agentes limpiadores cáusticos para limpieza de la carcasa plástica.
- Siempre mantenga los agujeros de extracción de polvo en el plato de vibración libre de tierra u otras obstrucciones.
- Para limpiar la superficie exterior de la lijadora eléctrica, use un paño suave y seco y después de esto con una toalla seca. Límpiela solamente después de haberla desenchufado del toma-corriente.
- Todas las partes removibles de la lijadora eléctrica deben ser separados y limpiados conscientemente en agua tibia y con jabón en intervalos regulares.

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cada uso inspeccione la máquina, la llave y el cable para ver si están dañados. Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos que se perdieron, mal alineación o ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación. Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y resuelva este problema antes de futuros usos.

REPARACIÓN

La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por un personal de reparaciones calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no calificada puede generar peligro de lastimadura.

Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o lastimadura.

CABLE DE EXTENSIÓN

- Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.
- Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande.

V. ESPECIFICACIONES

VOLTAJE:	230 V
FRECUENCIA:	50 Hz
AISLACIÓN:	Clase II
POTENCIA:	230W
VELOCIDAD:	13500 rpm
TAMAÑO DE LIJA:	115x110 mm
RANGO DE OSCILACIÓN:	1.6 mm
INCLUYE:	Lijadora Bolsa recolectora de polvo 1 Papel de Lija

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Horacio y Guillermo Scopazzo SRL en su carácter de importador garantiza este producto por el término de 12 meses contando desde la fecha de compra de la factura de compra y en un todo de acuerdo a las prescripciones indicadas a continuación.

- 1 - Los equipos están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
- 2 - Dentro del período de garantía, y a juicio exclusivo de nuestros técnicos, las piezas o componentes que se compruebe que presentan defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos gratuitamente en nuestro Servicio Técnico Oficial contra la presentación de la factura de compra.
- 3 - Para efectivizar el cumplimiento de la Garantía, el comprador deberá presentar el producto en nuestro Centro de Servicio Oficial, donde serán recibidos los despachos enviados por transporte con cargo de flete y seguro por parte del importador cuando correspondiere garantía, caso contrario se cobrará el importe correspondiente.
- 4 - Efectuado el pedido de Garantía, el servicio Técnico debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cuál el cliente puede efectuar el reclamo.
- 5 - El plazo máximo de cumplimiento para reparación efectuada durante la vigencia de la garantía es de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia

NO ESTAN INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados en:

- 1 - Uso inadecuado de la máquina
- 2 -Instalaciones Eléctricas deficientes en equipos eléctricos
- 3 -Uso o proporción de combustibles y/o lubricantes inadecuados en motores endotérmicos
- 4 -Roturas por transporte
- 5 -Mantenimiento inadecuado del equipo.
- 6 -Sobrecarga de trabajo
- 7 -Desgaste natural de las piezas (ej: filtro, cadenas, bujías, correas, cuchillas, etc)
- 8 -Estibamiento incorrecto o influencias del clima.

ATENCIÓN: esta garantía caduca automáticamente si el equipo fue desarmado por terceros.

SERVICES OFICIAL

Para información de nuestros services oficiales ingresar en:
www.omahatools.com.ar/servicios-tecnicos





HECHO EN CHINA

IMPORTA Y DISTRIBUYE: Horacio y Guillermo Scopazzo S.R.L
DIRECCIÓN: Av. Santa Fe 4481 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires